



PrimaLuna DiaLogue Two

## Доступный High End

Нидерландская компания PrimaLuna представляет ламповый усилитель DiaLogue Two, способный удовлетворить строгие требования аудиофилов, не опустошая при этом карманы счастливых покупателей.

Этот по-настоящему доступный High End обладает поразительными характеристиками: возможностью выбора триодного или ультралинейного режимов, выходом на запись (tape), байпасными схемами для домашних театров и способностью бесшовно в них интегрироваться. Новые широкополосные выходные трансформаторы без препятствий пропускают невероятное количество тончайших деталей в звучании — от самых низов до верхов, а также обеспечивают отличный контроль над сложными акустическими нагрузками.

Выходная мощность DiaLogue Two составляет  $2 \times 38$  Вт в ульт-

ралинейном режиме и  $2 \times 21$  Вт в триодном. Фирменная технология Adaptive AutoBias снижает искажения на 40–50%, к тому же отпадает необходимость в подборе ламп или регулировке смещения. В свою очередь, схема «мягкого» включения (Soft-start) продлевает жизнь ламп и других компонентов. Диапазон частот усилителя — от 10 Гц до 30 кГц ( $\pm 1$  дБ), THD составляет менее 1% при полной мощности, отношение сигнал/шум равно 89 дБ, входная чувствительность 270 мВ. Аппарат оснащен пятью входами RCA и одной парой RCA-ИТ байпас. Опционально можно подключить плату фонокорректора PhonoLogue для MM-головок.

Даже пульт дистанционного управления соответствует классу усилителя — он выполнен в массивном корпусе из анодированного алюминия и имеет обрезиненные края для защиты полированной мебели. **DX**