

PRIMALUNA PROLOGUE 4

950 €

PROLOGUE 5

1.270 €

Distribuido por
Sarte Audio
(sarte@sarte-
audio.com)

ESPECIFICACIONES

Prologue Four: 35 w por canal. 20 Hz a 85 kHz (+/- 5 dB). 89 dB/W/m. Consumo de 210 W. Entrada 2xRCA; salidas para 4 y 8 ohmios mediante bornes.

Prologue Five: 40 w por canal. 20 Hz a 85 kHz (+/- 5 dB). 89 dB/W/m. Consumo de 225 W. Entrada 2xRCA; salidas para 4 y 8 ohmios mediante bornes.

SONIDO A VÁLVULAS



Primaluna amplía su serie de amplificadores estéreo a válvulas Prologue con dos nuevos modelos: el 4 y 5.

El modelo 4 ofrece 35 W por canal y utiliza las famosas válvulas EL-34, manteniendo la estética constructiva de los dos modelos conocidos: robusto, fiable y cuidadosamente terminado (tanto en aspecto como en electrónica). Con un diseño de *feedback* negativo, su fabricante ase-

gura un sonido con tonalidad natural y excelente rendimiento musical.

El Modelo 5 se convierte en la estrella de la serie, con mayor tasa de potencia, mejor dominio de los bajos y con la inclusión de las válvulas KT88. También viene con diseño de *feedback* negativo. La tasa de potencia para este modelo está cifrada, según el fabricante, con 40 W de salida para cada uno de sus 2 canales.